

PTFE-GLEITLACK

TRENNFIX



Trockenes, fettloses, gut haftendes Schmier-, Trenn- und Gleitmittel

Besonders geeignet zum Schmieren von Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten


Temperatureinsatzbereich -190 °C bis +250 °C

Produktbeschreibung


Trockenes, fettloses Gleitmittel mit niedrigem Reibungskoeffizienten. Ausgezeichnete Ablösungs- und Antihafteigenschaften. Silikon- und ölfreies Spezialprodukt. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche. Beständig gegen Öl, Fett, Wasser u. v. m.




Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm



Überkopf
freisprühen



Ablüften lassen
5-10 min

Technische Daten

Farbe	weiß
Geruch	Alkohol und Benzin
Charakteristik	PTFE-Mikroschuppen mit Haftvermittler in Lösemittelgemisch
Temperatureinsatzbereich	-190 °C bis +250 °C
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51068	4260116627256	Spraydose	12	400 ml