

PTFE-SPRAY LUBE

HOCHLEISTUNGSSCHMIERÖL



Hochleistungsschmieröl mit PTFE-Zusatz

Besonders geeignet zum Schmieren von Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten


Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +120 °C

Produktbeschreibung

Hochaktives, silikonfreies Schmier- und Gleitmittel mit niedrigem Reibungskoeffizienten. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche. Kapillaraktives Spezialöl mit exzellenter Kriechwirkung. Ideal zur Schmierung von z. B. Gleit- und Rollenbahnen, Scharnieren, Auszügen, Lagern und beweglichen Teilen, die hohem Druck ausgesetzt sind.



Schütteln
5-15 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	transparent, weiß
Geruch	benzinartig
Charakteristik	Spezialschmieröl mit PTFE Zusatz in Testbenzin
Temperatureinsatzbereich	-20 °C bis +120 °C
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51098	4260116627614	Spraydose	12	400 ml