

PTFE-SPRAY PULVER

PTFE-SPRAY MIT MIKROSCHUPPEN



Trockenschmierstoff für leichte bis mittlere Belastungen

Mineralöl- und silikonfrei


Temperatureinsatzbereich -190 °C bis ca. +250 °C

Produktbeschreibung

Dauerhaft beständig gegen Wasser, Öl, Säuren und Laugen. Wirkt schmutzabweisend. Behandelte Teile fetten und verharzen nicht. Ideal zur Trockenschmierung von verschiedensten Gleitstellen. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoffe, Gummi etc. Optimal für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschiene, Kugellager, Elektroschalter u. v. m.



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	weiß
Geruch	benzinartig
Charakteristik	PTFE-Mirkoschuppen in Testbenzin
Temperatureinsatzbereich	-190 °C bis +250 °C
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51055	4260116627133	Spraydose	12	400 ml