

ZINK-ALU-SPRAY

KORROSIONSSCHUTZ KOMBI-SPRAY



Für die optische Aufwertung oder Ausbesserung von Feuerverzinkungen

Ideal als Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen

Zur nachträglichen Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen

Produktbeschreibung


Punktschweißfähiger, metallisch glänzender Speziallack für Ausbesserungen von Feuerverzinkungen im Außenbereich. Abriebfest und sehr ergiebig. Trocknet schnell. Geeignet zur Ausbesserung von Bearbeitungsschäden und Roststellen. Hervorragende Haftung auf vielen Untergründen. Ideal zur Vorreinigung: INDUSTRIEREINIGER XXL (Art.Nr.: 51038)




Anschleifen




Oberfläche
reinigen



Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +25 °C




Reichweite
PREM: 1,0-1,4 m²




Reichweite
CLAS: 0,8-1,2 m²




Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm



Im Kreuzgang
sprühen
1-2 x



Ablüften lassen
15 min / 24 h

Technische Daten

Farbe	silber
Charakteristik	Zink- und Aluminiumflakes, Kunstharzbindemittel
Temperatureinsatzbereich	Premium: -55 °C bis +250 °C
Temperatureinsatzbereich	Classic: -55 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	Classic: +140 °C bei trockener Wärme
Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409	0-1
Salzsprühnebeltest DIN 50017	ca. 200 h
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Variante	Gebinde	VE	Inhalt
55003	4260116625023	premium	Spraydose	12	400 ml
55014	4260116627768	classic	Spraydose	12	400 ml